

FAAY scheidingswanden, de snelste en slimste manier van droogbouw

Om zeer snel en gemakkelijk elke ruimte in te kunnen delen, gebruikt u het best FAAY droogbouw-scheidingswanden. Zoals de VP70 of VP54, resp. 70 en 54 mm dik.

Beide wanden worden opgebouwd uit ruimtebesparende scheidingswandpanelen met een hoge geluidsisolatie en brandwerendheid. Daardoor zijn deze wandpanelen ideaal voor bijvoorbeeld herindeling van woningen en kantoren. De wand bestaat uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat. De panelen zijn geschikt voor droge, natte en hygiënische ruimten in nieuwbouw (woning en utiliteits), renovatie, transformatie en retail. De standaardbreedte is 400 mm en de panelen zijn verkrijgbaar in meerdere hoogtematen.

Eigenschappen

- Hoge spijker- en schroeffastheid over het hele oppervlak: 100 kg per spaanplaatschroef, 120 kg per houtdraadbout, zonder pluggen en/of achterhout.
- 2 ingefreesde verticale leidingschachten per wandpaneel, om leidingen (elektra, datacommunicatie etc.) onzichtbaar weg te werken.
- Kleine vellingkantjes, dus smalle wandnaden (afvullen mag, niet noodzakelijk).
- Te combineren met onze horizontale kabelgootsysteem KBL.
- Bijpassende kozijnen optioneel.

Afwerking

Dankzij de droge bouwmethode kunt u de wand na montage zelf direct afwerken met bijvoorbeeld verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies of stucwerk. Prefabafwerking met vinyl: Suwide® of Durafort. Denk ook eens aan Faay-wandbespuiting.

Verlijmen met FaayFix®

U kunt de wandpanelen onderling verlijmen met FaayFix®, voor één massief (niet-demontabel) wandvlak. Bij montage zonder verlijming zijn de panelen eenvoudig te demonteren en verplaatsen (herinrichting). N.B. Faay Vianen raadt verlijming altijd aan als u de wandpanelen naadloos wilt verwerken én als u de wand gebruikt in een natte ruimte.

Voordelen VP54 / VP70

- stijl- en regelwerk + isolatie + eindbeplating in één paneel
- snel te monteren (tot 40% sneller dan traditionele droogbouw)
- bijzonder schroefvast zonder achterhout
- brand- en geluidwerend, thermisch isolerend
- 2 leidingschachten per paneel
- FSC-, PEFC- en KOMO-gecertificeerd
- voldoet aan Bouwbesluit
- demontabel, duurzaam
- elke afwerking mogelijk
- handig voor zolders: ook verkrijgbaar in blokken

Meer informatie? Tel. +31 (0)347 37 66 24, info@faay.nl. Of kijk eens op www.faay.nl.

EINDE PERSBERICHT

Beeldmateriaal is te downloaden via www.faay.nl/persmap



Cloisons de séparation FAAY : la construction sèche rapide et intelligente

Pour diviser rapidement et facilement une pièce, utilisez de préférence les cloisons de séparation FAAY pour construction sèche. Les VP70 ou les VP54 par exemple, de 70 et 54 mm d'épaisseur respective.

Les deux cloisons sont constituées de panneaux muraux de séparation offrant un faible encombrement et une isolation phonique ainsi qu'une résistance au feu importante. Ces panneaux muraux sont de ce fait idéaux pour la réorganisation spatiale des habitations ou des bureaux par exemple.

Le panneau est constitué d'une âme massive en chênevoite avec de part et d'autre une plaque de parement en plâtre. Les panneaux sont destinés aux pièces sèches, humides et hygiéniques des constructions neuves (habitation et locaux utilitaires), des locaux rénovés ou transformés et des commerces de détail. La largeur standard est de 400 mm et les panneaux sont disponibles en plusieurs hauteurs.

Caractéristiques

- Solidité accrue au vissage et au clouage sur toute la surface : 100 kg par vis pour aggloméré, 120 kg par vis à bois tête hexagonale, sans chevilles et/ou bois de support.
- 2 gaines à câbles verticales intégrées par panneau mural, pour cacher les lignes (électriques, de télécommunication, etc.).
- Petits bords biseautés, d'où des joints de cloisons étroits (possibilité de remplissage, mais pas obligatoire).
- À associer à notre système de chemin de câbles horizontal KBL.
- Encadrements assortis en option.

Finition

Grâce à la méthode de construction sèche, vous pouvez appliquer une finition directement après le montage de la cloison : peinture, plâtre de parement, carrelage, papier peint, fibre de verre ou stucage. Finition du préfabriqué avec du vinyle : Suwide® ou Durafort. Pensez aussi à l'enduit mural Faay.

Collage avec FaayFix®

Vous pouvez coller les panneaux muraux ensemble avec FaayFix®, pour créer une surface murale massive unie (non-démontable). Avec un montage sans collage, les panneaux sont faciles à démonter et à déplacer (réaménagement). N.B. Faay Vianen recommande toujours l'encollage lorsque vous voulez poser les panneaux muraux sans laisser de joints et lorsque vous voulez installer la cloison dans une pièce humide.

Avantages de la VP54 / VP70

- placage de finition, isolation, montants et règles dans un seul panneau
- montage rapide (jusqu'à 40 % plus rapide qu'une construction sèche traditionnelle)
- résistance particulièrement importante au vissage sans bois de support
- isolation phonique, thermique et protection anti-feu
- 2 gaines à câbles par panneau
- certification FSC, PEFC et KOMO
- satisfait aux exigences de l'arrêté néerlandais relatif à la construction
- démontable, durable
- toute finition possible
- idéal pour les greniers : également disponibles en blocs

Vous voulez en savoir plus ? Téléphone : +31 (0)347 37 66 24, ou en envoyant un e-mail à info@faay.nl. Ou alors venez faire un tour sur nos sites www.faay.nl ou www.faay.com.

FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les documentations avec illustrations sont à télécharger via
www.faay.com/persmap

